

**FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ  
UYGUNLUK BELGESİ****2195-CPR-1428101**

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

**Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri**

(ürünün test edilen temel özellikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.****Uzunkum No:7, 67330 Kdz. Ereğli / Zonguldak – Türkiye**

tarafından

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.****Uzunkum No:7, 67330 Kdz. Ereğli / Zonguldak – Türkiye**

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

**EN 10025-1: 2004**

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 08.10.2014 tarihinde yayımlanmış, 08.10.2023 tarihinde yenilenmiş olup ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 08.10.2027

Periyot Bitiş Tarihi : 08.10.2024

Rukiye Balkan  
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:03

**FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ  
UYGUNLUK BELGESİ****2195-CPR-1428101**

Ek 1

**Kullanım Amaçları;****Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda****Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;**

- Boyut ve Şekil Toleransları,
- Akma Dayanımı,
- Uzama,
- Çekme Dayanımı,
- Darbe Direnci,
- Kaynak edilebilirlik,
- Dayanıklılık.

EN 10025-2: 2004'e göre çelik kaliteleri	Ürün Formu	Boyutlar (mm)		
		Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
S235JR, S235J0, S235J2, S235JR(Cu), S235JRC, S235J2C+N, S235J2+N, S275JR, S275J0, S275J2, S275J2+N, S275JRC, S275J2C+N, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355JR+N, S355J0+N, S355J2C+N, S355J2+N, S355J2(Cu), E295, E335, E360	Rulo	1,4 – 25,0	700 - 1600	-
	Rulodan Kesilmiş Plakalar	1,4 – 15,0	700 - 1600	1500 - 15000
	Dilinmiş Rulolar	1,5 – 6,0	62 - 533	-
	Levhalar	5,0 – 100,0	1000 - 3800	2000 - 14000

EN 10025-3: 2004'e göre çelik kaliteleri	Ürün formu	Boyutlar (mm)		
		Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, S460N, S460NL	Rulo	1,4 - 20,0	700 -1600	-
	Rulodan kesilmiş plakalar	1,4 - 15,0	700 - 1600	1500 -15000
	Levhalar	5,0 - 60,0	1000 - 3050	2000 - 14000

Not: "S460N" ve "S460NL" kaliteleri 20 mm kalınlığa kadar üretilebilmektedir.



Rukiye Balkan  
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:03